



ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a  
Stabilimento, Amministrazione Sede Legale:  
s.s. Romana sud, 90. 41012 Carpi (MO) Italy  
P.O. BOX 340  
Tel: 059 639411 - Telefax: 059 642499/059 693575  
Email: angelopo@angelopo.it - Website: www.angelopo.it  
CAP. SOC. 5.287.880 i.v.  
CCIAA Modena N 31842 del 19/02/1996  
R.E.A. N 253943 di Modena  
Nr. Intracomunitario: IT 01932240367  
P.IVA e CF 01932240367

Sistema Integrato Qualita' Ambiente  
Certificato  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001



Certificazione n° CSQ 9190.ANPO  
Certificazione n° CSQ 9191.ANP2

Spett.le  
PROGETTISTI ASSOCIATI ARCHITETTURA  
SRL  
VIA LAMPEDUSA ,13  
20141 MILANO ()

**Oggetto: PROPOSTA ARREDO CUCINA PAD.CILE EXPO 2015-OPZIONE"B"**



N° doc: APO-GV-RL-553-2014\_02\_OPT.B 02/07/14  
Data: 26/06/2014  
Esecutore: GV





OFFERTA

Contatto Commerciale: D. Dondi 335 74 43 415

## **Indice**

A BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA .....	4
B PREPARAZIONI .....	7
C COTTURA .....	13
E LAVAGGIO -MAGAZZINO .....	19





## Area A BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	A	1.1	<b>MEP16</b>	3.041,25	1	3.041,25
			GRUPPO REFRIGERANTE ERMETICO REMOTO 0/+5° gruppo tropicalizzato ip24, completo di 10mt di tubazioni e piedi per posizionamento u.c. a terra [allacci r404a 6 e 14 mm]  Dimensioni: 73x43x80 cm      Pot. Ele: 1,3 kW Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg			
	A	1.1	<b>N10043</b>	2.698,80	1	2.698,80
			CELLA FRIGO., MC 10,0, H 243 cm, TN , NO PAV. pannelli prefabbricati con rivestimento in lamiera plastificata atossica, poliuretano densità 38/40 kg/m³, porta con luce cm 70x190, chiusura a chiave e sblocco di sicurezza. angolare con finiture lamiera plastificata. angoli interni e esterni arrotondati. priva di pavimento. profili ad "u" di corredo. certificazione haccp. porta semincassata, con ingombro sul corridoio di soli 4 cm. Dimensioni: 215x215x249 cm Imballo: 245x125x95 cm			
	A	1.2	<b>KSA2020</b>	1.442,35	1	1.442,35
			SCAFFALATURA COMPLETA CELLA 3 LATI 203x203 CM realizzata con ripiani e montanti in alluminio anodizzato (20 micron). n.4 livelli di appoggio con ripiani grigliati (a più sezioni) movibili per la sanificazione. montanti con piedi regolabili. dimensioni: cm. 40x170 h. -posizionamento su 3 lati. per cella con misure interne cm. 203x203  Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 173x41x85 cm Peso netto: 80 kg Peso lordo: 85 kg			
	A	1.2	<b>MPC</b>	71,50	1	71,50
			MICRO PER PORTA CELLA kit con micro-interruttore e relativi collegamenti per il gruppo refrigerante per interrompere l'aerazione, all'apertura porta, nelle celle frigorifere.  Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 20x20x10 cm Peso netto: 1 kg Peso lordo: 2 kg			
				<b>Totale posizione 1: 7.253,90</b>		

## Area A BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	A	2.	<b>-MYMMVRX4</b>	3.534,70	3	10.604,10
			<b>ESPOSITORE VINI REFRIGERATO</b> vetrina refrigerata ventilata per l'esposizione di vino in bottiglia. controllo termostatico della temperatura, impostazioni da 6°C a 20°C. capacità sino a 86 bottiglie  Dimensioni: 61x55x196 cm      Pot. Ele: 0,2 kW Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg			
<b>Totale posizione 2: 10.604,10</b>						
	A	6.0	<b>DSF6PCQW</b>	3.084,25	1	3.084,25
			<b>BUFFET PIANO CALDO IN QUARZO,SERVITO,WENGE</b>  Dimensioni: 147x73x153 cm Imballo: 0x0x0 cm			
	A	6.1	<b>DSF6PFQW</b>	4.427,80	1	4.427,80
			<b>BUFFET PIANO REFRIGERATO QUARZO,SERVITO,WENGE</b>  Dimensioni: 147x73x153 cm Imballo: 0x0x0 cm			
	A	6.2	<b>DSF4PFQW</b>	3.931,85	1	3.931,85
			<b>BUFFET PIANO REFRIGERATO QUARZO,SERVITO,WENGE</b>  Dimensioni: 147x73x153 cm Imballo: 0x0x0 cm			

## Area A BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	A	6.3	<b>DI02PNQW</b>	703,30	1	703,30
			BUFFET BASE PIANO NEUTRO IN QUARZO, WENGE			
			Dimensioni: 65x73x90 cm Imballo: 0x0x0 cm			
	A	6.4	<b>DI03PNQW</b>	1.100,45	2	2.200,90
			BUFFET BASE PIANO NEUTRO IN QUARZO, WENGE			
			Dimensioni: 114,2x73x90 cm Imballo: 0x0x0 cm			
	A	6.5	<b>SVFSS2L</b>	820,30	2	1.640,60
			SOVRASTRUTURA FISSA 90°ELEM. ..2...LUCE FREDDA LED			
			Dimensioni: 84x37x37 cm Imballo: 0x0x0 cm			
	A	6.6	<b>B-ICE</b>	896,61	1	896,61
			Inserimento su piano di vasca inox coibentata per ghiaccio			
			Dimensioni: 52,8x33x25 cm			
				<b>Totale posizione 6: 16.885,31</b>		
				<b>Totale area BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA: 34.743,31</b>		

## Area B PREPARAZIONI

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	B	1.1	<b>LAJ1024</b>	988,65	1	988,65
			<b>LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE</b>			
			piano, con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox 18-10 satinato, raggiato nella parte anteriore vasche stampate, inserite al piano per saldatura continua a tenuta. mobile ad armadio, in acciaio inox 18-10, con portine a coulisse tamburate e ripiano di fondo. piedi regolabili.			
			Dimensioni: 100x60x90 cm Imballo: 112x72x94 cm Peso netto: 44 kg Peso lordo: 51 kg			
	B	1.2	<b>CEG</b>	122,20	1	122,20
			<b>GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO</b>			
			gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito, collo snodato lungo. utile per lavelli.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 40x20x8 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 3 kg			
	B	1.3	<b>KSV25P</b>	54,60	1	54,60
			<b>KIT SIFONE, PILETTA, TROPPOPIENO PER VASCHE h.25</b>			
			kit scarico vasca comprendente tubo troppo pieno in acciaio inox, piletta di scarico in ottone cromato e sifone in materiale plastico. utilizzabile in vasche di h. 25 cm.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 40x30x15 cm Peso netto: 1 kg Peso lordo: 2 kg			
				<b>Totale posizione 1: 1.165,45</b>		
	B	2.	<b>E10PC</b>	354,90	1	354,90
			<b>pensile con 2 porte scorrevoli .100 cm</b>			
			mobile in acciaio inox spessore 0,8 mm. ripiano interno in inox spessore 0,8 mm con rinforzi, regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate, in inox aisi 304. maniglia ricavata dalla porta. guide porte in profilo di alluminio, spessore 1,5 mm. in dotazione: staffa fissaggio a parete.			
			Dimensioni: 100x40x66 cm Imballo: 105x50x75 cm Peso netto: 25,5 kg Peso lordo: 26 kg			
				<b>Totale posizione 2: 354,90</b>		

## Area B PREPARAZIONI





	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	B	3.	<b>TG12XE</b>	967,20	1	967,20
			<b>TRITACARNE GRATTUGIA DA BANCO BOCCA 12</b> corpo in fusione di alluminio con lastra di acciaio inox 18-10 lucidato. basamento e corpo grattugia in fusione di alluminio lucidato. rullo in alluminio anodizzato con microinterruttore di sicurezza. imbuto tritacarne in aisi 304. gruppo macinazione in acciaio inox estraibile.  Dimensioni: 67x24x43 cm      Pot. Ele: 0,75 kW Imballo: 73x29x48 cm Peso netto: 18 kg Peso lordo: 20 kg	<b>Totale posizione 3: 967,20</b>		
	B	4.	<b>6MJB4</b>	2.314,00	1	2.314,00
			<b>BASE REFRIGERATA lt. 325, prof.60 cm, 0/+10°C</b> esterno ed interno in acciaio inox aisi 304.struttura monoscocca, porte coibentate.evaporatore ad alette esterno,elettroventilatore.sbrinamento ad aria. evaporazione automatica condensa.termostato/termometro digitale.struttura priva di piano di lavoro. 1 porta e 4 cassetti.  Dimensioni: 185x60x84 cm      Pot. Ele: 0,55 kW Imballo: 189x64,5x100,5 cm Peso netto: 130 kg Peso lordo: 142 kg			
	B	4.1	<b>E190SA</b>	257,40	1	257,40
			<b>PIANO SINGOLO 4cm h C/ALZATINA,PER BASE REFR.190cm</b> piano singolo monofronte con profilo diritto, h= 40mm, in acciaio inox aisi 304, spessore 8/10 di mm, con pieghe salvamani sui bordi. alzatina posteriore ricavata dal piano, altezza 100 mm, con raggiatura alla base. sottopiano in truciolo nobilitato idrifiugo e fonoassorbente spessore 18 mm. predisposto per il fissaggio sottopiano di basi  Dimensioni: 190x70x10 cm Imballo: 200x80x12 cm Peso netto: 42 kg Peso lordo: 43 kg	<b>Totale posizione 4: 2.571,40</b>		
	B	5.	<b>AFT30S</b>	1.354,60	1	1.354,60
			<b>AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 300 mm</b> corpo realizzato in lega anodizzata, lama in acciaio inox. microinterruttore di sicurezza sul paralama. completo di affilatore con microinterruttore di sicurezza. trasmissione a cinghia. funzionamento trifase.  Dimensioni: 68x58x43 cm      Pot. Ele: 0,24 kW Imballo: 75x45x55 cm Peso netto: 34 kg Peso lordo: 35 kg	<b>Totale posizione 5: 1.354,60</b>		







## Area B PREPARAZIONI

Area		Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	B	6.	<b>6EBB</b>	2.653,30	1	2.653,30
	<p>BASE REFRIGERATA 390 lt,prof.70 cm, -12/-24°C esterno ed interno in acciaio inox aisi 304 .struttura monoscocca, porte coibentate.evaporatore ad alette esterno,elettroventilatore.sbrinamento elettrico. evaporazione automatica condensa.scheda elettro- nica haccp. struttura priva di piano di lavoro. 3 porte.</p> <p>Dimensioni: 190x70x84 cm                      Pot. Ele: 0,65 kW Imballo: 194x74,5x100,5 cm Peso netto: 121 kg Peso lordo: 133 kg</p>					
	B	6.1	<b>E190SA</b>	257,40	1	257,40
	<p>PIANO SINGOLO 4cm h C/ALZATINA,PER BASE REFR.190cm piano singolo monofronte con profilo diritto, h= 40mm, in acciaio inox aisi 304, spessore 8/10 di mm, con pieghe salvamani sui bordi. alzatina posteriore ricavata dal piano, altezza 100 mm, con raggiatura alla base. sottopiano in truciolare nobilitato idrifugo e fonoassorbente spessore 18 mm. predisposto per il fissaggio sottopiano di basi</p> <p>Dimensioni: 190x70x10 cm Imballo: 200x80x12 cm Peso netto: 42 kg Peso lordo: 43 kg</p>					
				<b>Totale posizione 6: 2.910,70</b>		
	B	7.	<b>ARP1804</b>	157,95	1	157,95
	<p>Mensola a parete in acciaio inox AISI304, 180 cm mensola per il fissaggio a parete regolabile in altezza, ripiano realizzato interamente in acciaio inox aisi304 finitura scotchbrite spessore 8/10 mm. bordi ripiegati antitaglio, alzatina posteriore a protezione del muro e per facilitare le operazioni di pulizia. corredata da tre supporti a cremagliera.</p> <p>Dimensioni: 180x40x5 cm Imballo: 182x42x6 cm Peso netto: 8 kg Peso lordo: 8,3 kg</p>					
				<b>Totale posizione 7: 157,95</b>		
	B	8.	<b>IMP5</b>	1.213,55	1	1.213,55
	<p>IMPASTATRICE / MESCOLATRICE PLANETARIA CAPACITA' 5 struttura portante in acciaio verniciato. motore ventilato asincrono e variatore elettronico di velocità. trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti. utensili in acciaio inox aisi 304. protezione amovibile in acciaio inox. capacità vasca l 5. capacità di impasto in kg. di farina con 50% di acqua min/max 0,2/1,1.</p> <p>Dimensioni: 38x50x60 cm                      Pot. Ele: 0,37 kW Imballo: 43x53x80 cm Peso netto: 31 kg Peso lordo: 38 kg</p>					
				<b>Totale posizione 8: 1.213,55</b>		

## Area B PREPARAZIONI

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	B	9.	<b>SC4</b>	492,05	1	492,05
			<b>CUTTER DA BANCO CAPACITA' VASCA 4 lt.</b> struttura esterna interamente in acciaio inox 18-10 aisi 304. coperchio trasparente in lexanalimentare. motore monofase ad 1 velocità. corredato di mozzo a lame lisce, paletta e pietra per affilare.			
			Dimensioni: 38x32x27 cm Imballo: 43x32x30 cm Peso netto: 6 kg Peso lordo: 7 kg	Pot. Ele: 0,35 kW		
	B	9.0	<b>MSLD4</b>	42,90	1	42,90
			<b>MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME DENTATE X CUTTER 4 LITRI</b> mozzo supplementare a lame dentate. coltelli in acciaio da coltelleria aisi420. utile per tagliare e sminuzzare nocchie, cubetti di cioccolato. per cutter sc4.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 32x22x20 cm Peso netto: 0,5 kg Peso lordo: 1 kg			
	B	9.1	<b>MSLF4</b>	42,90	1	42,90
			<b>MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME FORATE X CUTTER 4 LITRI</b> mozzo supplementare a lame forate. coltelli in acciaio da coltelleria aisi420 con lame forate per emulsioni tipo maionese. per cutter sc4.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 32x22x20 cm Peso netto: 0,5 kg Peso lordo: 1 kg			
	B	9.2	<b>MSP4</b>	59,80	1	59,80
			<b>MOZZO SUPPLEMENTARE, PER PESTO X CUTTER 4 LITRI</b> mozzo supplementare a 4 lame. coltelli in acciaio da coltelleria aisi420. utile per la lavorazione del pesto. per cutter sc4.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 17,5x27x15,5 cm Peso netto: 0,5 kg Peso lordo: 0,6 kg			
				<b>Totale posizione 9: 637,65</b>		


## Area B PREPARAZIONI

Area Pos.			Netto	Q.tà	Importo	
	B	10.1	<b>BX101E</b>	4.797,00	1	4.797,00
			<b>FORNO COMBINATO 10X1/1GN ELETTRICO</b> forno combinato convezione/vapore con display digitale e libreria programmi. controllo attivo umidità in cottura. lavaggio guidato con fasi automatiche (raffreddamento, trattamento, risciaquo e sterilizzazione termica). struttura in aisi 304 e aisi 316 in camera cottura.  Dimensioni: 92x87,4x97,5 cm      Pot. Ele: 17,3 kW Imballo: 101x97x125 cm Peso netto: 153 kg Peso lordo: 165 kg			
	B	10.2	<b>LDL</b>	157,95	1	157,95
			<b>LANCIA DOCCIA LAVAGGIO FORNI</b> lancia doccia per il lavaggio della camera di cottura dei forni.  Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 23x45x10 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 3 kg			
			<b>Totale posizione 10: 4.954,95</b>			
	B	11.	<b>IS51H</b>	3.414,45	1	3.414,45
			<b>ABB./SURGELATORE "SOTTOFORNO" 16/10 kg/ciclo</b> interno-esterno in acciaio inox aisi 304 satinato. capacità 5xgn1/1-cm.40x60. produttività: da+90°c a+3°c kg16/c; da+90°a-18°c:10kg/c. predisposto per sovrapposizione di forno a 6 e 10 livelli. scheda elettronica chill star, display lcd, sonda multipoint, abbattimento rapido ifr.  Dimensioni: 100x81x68 cm      Pot. Ele: 1,35 kW Imballo: 107x94x97 cm Peso netto: 120 kg Peso lordo: 130 kg			
			<b>Totale posizione 11: 3.414,45</b>			
	B	12.	<b>KP1112</b>	993,85	1	993,85
			<b>CAPPA A PARETE CON FILTRI A LABIRINTO</b> realizzata completamente in acciaio inox 18-10, aisi 304 satinato. corredata di nr. 2 filtri a labirinto in acciaio inox 18-10, facilmente estraibili e lavabili. portata in aspirazione: 1.700 mc/h.  Dimensioni: 120x110x40 cm Imballo: 125x60x130 cm Peso netto: 42 kg Peso lordo: 52 kg			
			<b>Totale posizione 12: 993,85</b>			

## Area B PREPARAZIONI

Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
------	------	--	-------	------	---------

B	13.	<b>VO3030</b>	258,05	1	258,05
---	-----	---------------	--------	---	--------


**GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE**

vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile per tutti i modelli.

Dimensioni: 34,5x34,5x16 cm

Imballo: 36,5x36,5x18 cm

Peso netto: 6 kg





Peso lordo: 6,3 kg

**Totale posizione 13: 258,05**
**Totale area PREPARAZIONI: 20.954,70**

## Area C COTTURA

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	C	1.	<b>EA20A1</b>	949,65	1	949,65
			<p>Tavolo armadio con alzatina 200x70 cm  piano altezza 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.con alzatina h.100 mm.  sottopiano truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. struttura portante  chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm  regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi  304. gambe tubolare inox ø50mm. piede inox aisi 304 regolabile di 60mm.</p> <p>Dimensioni: 200x70x90 cm  Imballo: 200x70x100 cm  Peso netto: 89,3 kg  Peso lordo: 94 kg</p>			
				<b>Totale posizione 1: 949,65</b>		
	C	2.	<b>60SME</b>	1.563,90	1	1.563,90
			<p><b>SALAMANDRA ELETTRICA</b>  struttura e bacinella di raccolta estraibile in acciaio inox aisi 304 . riscaldamento,  regolabile in altezza, con resistenze corazzate in acciaio inox aisi 321,  comandate da commutatore a 5 posizioni. griglia di appoggio alimenti in acciaio  cromato.</p> <p>Dimensioni: 64x50x47 cm                      Pot. Ele: 3,9 kW  Imballo: 70x60x62 cm  Peso netto: 56 kg  Peso lordo: 61 kg</p>			
				<b>Totale posizione 2: 1.563,90</b>		
	C	3.	<b>0G1L</b>	780,00	1	780,00
			<p><b>LAVELLO SU ARMADIO</b>  realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10, satinato, spazzolato  scotchbrite medium.fianchi e struttura scatolata autoportante per tutte le  possibili installazioni.vasca dim.in cm.29x40x20 h con asola troppopieno e  sifone. da completare con gruppo erogatore acqua cemtv/cegtv.</p> <p>Dimensioni: 35x70x90 cm  Imballo: 81x41x118 cm  Peso netto: 30 kg  Peso lordo: 34 kg</p>			
	C	3.0	<b>CEGTV</b>	124,15	1	124,15
			<p><b>GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO</b>  gruppo miscelatore di acqua calda e fredda, utilizzabile su piano di lavoro con  vasca.comando a leva lunga per gomito con collo snodato lungo.</p> <p>Dimensioni: 0x0x29 cm  Imballo: 40x20x8 cm  Peso netto: 2 kg  Peso lordo: 3 kg</p>			
				<b>Totale posizione 3: 904,15</b>		





Area C COTTURA						
	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	C	4.1	<b>1G0PEVTR</b>	2.018,25	1	2.018,25
			<b>PIANO CERAMICO TOP INFRAROSSO A 4 ZONE</b> piano in acciaio inox aisi 304 spessore 12/10. struttura autoportante. piano di appoggio in vetro ceramica"ceran". riscaldamento con resistenze ad infrarossi da kw 1,8 e 2,4 comandate da commutatore a 6 posizioni.  Dimensioni: 70x70x24 cm                      Pot. Ele: 8,4 kW Imballo: 82x76x68 cm Peso netto: 32 kg Peso lordo: 46 kg			
	C	4.2	<b>1GIVG</b>	364,65	1	364,65
			<b>BASE GIORNO 70 CM. LINEA 'GAMMA'</b> struttura autoportante per il sostegno di elementi top della serie gamma, realizzata in acciaio inox aisi304 su fianchi,fondo e involucro interno piedi in acciaio inox aisi 304 regolabili in altezza. accessoriabile con coppia guide bacinelle xgigb e portine battenti.  Dimensioni: 70x70x66 cm Imballo: 76x82x68 cm Peso netto: 16 kg Peso lordo: 18 kg			
	C	4.3	<b>0GAPBS</b>	121,55	1	121,55
			<b>PORTINA BATTENTE CERNIERE A SINISTRA</b> portina a battente tamburata realizzata in acciaio inox aisi 304, inseribile sui vani e telai disostegno a giorno linea gamma.  Dimensioni: 34,4x4x46,5 cm Imballo: 40x40x10 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 3 kg			
	C	4.4	<b>0GAPBD</b>	121,55	1	121,55
			<b>PORTINA BATTENTE - CERNIERE A DESTRA</b> portina a battente tamburata realizzata in acciaio inox aisi 304 , inseribile sui vani e telai di sostegno a giorno linea gamma.  Dimensioni: 34,4x4x46,5 cm Imballo: 48x45x12 cm Peso netto: 3 kg Peso lordo: 3,5 kg			
				<b>Totale posizione 4: 2.626,00</b>		

Area C COTTURA						
	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	C	5.	<b>15G0TN</b>	339,95	1	339,95
	<b>TOP NEUTRO SENZA CASSETTO CM 15</b> realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10, satinato, spazzolato scotchbrite medium. fianchi a struttura scatolata autoportante per tutte le possibili installazioni. utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura.					
	Dimensioni: 15x70x24 cm Imballo: 80x30x50 cm Peso netto: 7 kg Peso lordo: 9 kg					
				<b>Totale posizione 5: 339,95</b>		
	C	6.	<b>1G0FR4E</b>	1.982,50	1	1.982,50
	<b>FRIGGITRICE ELETTRICA TOP 2 VASCHE 9 + 9 LITRI</b> realizzata in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10. vasche stampate integrate al piano a tenuta con ampie raggiature e zona di decantazione. controllo temperatura con termostato 100-185°c e termostato di sicurezza. resistenze ribaltabili all'interno della vasca di cottura. in dotazione: 1 cestello per vasca.					
	Dimensioni: 70x70x24 cm                      Pot. Ele: 14,6 kW Imballo: 76x82x68 cm Peso netto: 65 kg Peso lordo: 70 kg					
				<b>Totale posizione 6: 1.982,50</b>		
	C	7.	<b>0G0TC1</b>	391,95	1	391,95
	<b>TOP NEUTRO CON CASSETTO</b> realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10, satinato, spazzolato scotchbrite medium. fianchi a struttura scatolata autoportante per tutte le possibili installazioni. utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura. dotato di cassetto centrale, dimensioni utili interne: cm 25,96 x 51,74 x 11,63 h.					
	Dimensioni: 35x70x24 cm Imballo: 40x82x38 cm Peso netto: 20 kg Peso lordo: 23 kg					
				<b>Totale posizione 7: 391,95</b>		
	C	8.1	<b>1G0FT3E</b>	2.016,30	1	2.016,30
	<b>FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA/RIGATA</b> realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10. piastra di cottura in acciaio fe510d satinato. riscaldamento con due batterie indipendenti di resistenze aisi 309. controllo della temperatura con termostati 100-270°c.					
	Dimensioni: 70x70x24 cm                      Pot. Ele: 10,2 kW Imballo: 76x82x68 cm Peso netto: 73 kg Peso lordo: 79 kg					



Area C COTTURA						
	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	C	8.2	<b>1GPS</b>	63,70	1	63,70
			PARASCHIZZI PER FRY TOP 70 CM 'GAMMA' bandelle paraschizzi in acciaio inox aisi 304 satinato. realizzate in tre parti asportabili per favorire il lavaggio.			
			Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 83x20x10 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 2,5 kg			
				Totale posizione 8: 2.080,00		
	C	9.	<b>4G6SB</b>	2.761,20	1	2.761,20
			BASE REFR.CON TELAIO PER 5 TOP 35x70 cm, 3 PORTINE base refrigerata provvista di telaio per il supporto di 5 elementi di cottura 35x70 cm. struttura monoscocca gn 1/1 in acciaio inox aisi 304 coibentata. evaporatore ad alette esterno al vano, motoventilatore. evaporazione automatica della condensa e sbrinamento ad aria. termometro/termostato digitale. temperatura di servizio 0/+10°c. in dotazione per vano:1coppia guide e			
			Dimensioni: 190x70x64 cm                      Pot. Ele: 0,35 kW Imballo: 192x76x82 cm Peso netto: 85 kg Peso lordo: 101 kg			
				Totale posizione 9: 2.761,20		
	C	10.1	<b>1G0TN</b>	515,45	1	515,45
			TOP NEUTRO SENZA CASSETTO, 70 CM. realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 12/10, satinato, spazzolato scotchbrite medium. fianchi a struttura scatolata autoportante per tutte le possibili installazioni. utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura.			
			Dimensioni: 70x70x24 cm Imballo: 78x78x40 cm Peso netto: 20 kg Peso lordo: 24 kg			
	C	10.2	<b>1GIVG</b>	364,65	1	364,65
			BASE GIORNO 70 CM. LINEA 'GAMMA' struttura autoportante per il sostegno di elementi top della serie gamma, realizzata in acciaio inox aisi304 su fianchi,fondo e involucro interno piedi in acciaio inox aisi 304 regolabili in altezza. accessoriabile con coppia guide bacinelle xgigb e portine battenti.			
			Dimensioni: 70x70x66 cm Imballo: 76x82x68 cm Peso netto: 16 kg Peso lordo: 18 kg			




Area C COTTURA						
	Area	Pos.	Netto	Q.tà	Importo	
	C	10.3	<b>0GAPBS</b>	121,55	1	121,55
		PORTINA BATTENTE CERNIERE A SINISTRA portina a battente tamburata realizzata in acciaio inox aisi 304, inseribile sui vani e telai disostegno a giorno linea gamma.  Dimensioni: 34,4x4x46,5 cm Imballo: 40x40x10 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 3 kg				
	C	10.4	<b>0GAPBD</b>	121,55	1	121,55
		PORTINA BATTENTE - CERNIERE A DESTRA portina a battente tamburata realizzata in acciaio inox aisi 304 , inseribile sui vani e telai di sostegno a giorno linea gamma.  Dimensioni: 34,4x4x46,5 cm Imballo: 48x45x12 cm Peso netto: 3 kg Peso lordo: 3,5 kg				
			Totale posizione 10: 1.123,20			
	C	11.	<b>NE1027F</b>	1.051,70	1	1.051,70
		Forno a microonde meccanico cap 21lt 1000W forno manuale, compatto, potente, dotato di un sistema di propagazione delle microonde dal basso verso l'alto che permette uniformità e celerità di cottura. timer 30 mn per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesco automatico dell'apparecchio. pratico selettore di potenza a 6 posizioni per cuocere, riscaldare, scongelare, completamente e  Dimensioni: 51x36x31 cm      Pot. Ele: 1,5 kW Imballo: 61x46x41 cm Peso netto: 17,8 kg Peso lordo: 22 kg				
			Totale posizione 11: 1.051,70			
	C	12.	<b>KP1132</b>	1.903,85	1	1.903,85
		CAPPA A PARETE CON FILTRI A LABIRINTO realizzata completamente in acciaio inox 18-10, aisi 304 satinato. corredata di nr. 6 filtri a labirinto in acciaio inox 18-10, facilmente estraibili e lavabili. portata in aspirazione: 4.500 mc/h.  Dimensioni: 320x110x40 cm Imballo: 330x60x125 cm Peso netto: 95 kg Peso lordo: 110 kg				
			Totale posizione 12: 1.903,85			

## Area C COTTURA

Area	Pos.	Netto	Q.tà	Importo
------	------	-------	------	---------

C	13.	<b>VO3030</b>	258,05	1	258,05
---	-----	---------------	--------	---	--------


**GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE**

vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile per tutti i modelli.

Dimensioni: 34,5x34,5x16 cm





Imballo: 36,5x36,5x18 cm

Peso netto: 6 kg

Peso lordo: 6,3 kg

**Totale posizione 13: 258,05**
**Totale area COTTURA: 17.936,10**

## Area E LAVAGGIO -MAGAZZINO

	Area	Pos.		Netto	Q.tà	Importo
	E	1.	<b>S135P4</b>	383,12	1	383,12
			<b>SCAFFALE 4 RIPIANI IN POLIPROPILENE h200</b> scaffalature modulari, componibili, realizzate con struttura portante in tubolare di acciaio inox 18/10 e ripiani forati in polipropilene modulari (per carichi normali) di lunghezza da 300 e 400 mm. i ripiani sono facilmente lavabili anche in lavastoviglie. le scaffalature, dotate di piedini o ruote, possono essere completate con diversi accessori come: ganciere, bacinelle inox, ecc.  Dimensioni: 130x50x200 cm Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg			
	E	1.1	<b>S125P4</b>	367,85	1	367,85
			<b>SCAFFALE 4 RIPIANI IN POLIPROPILENE h200</b> scaffalature modulari, componibili, realizzate con struttura portante in tubolare di acciaio inox 18/10 e ripiani forati in polipropilene modulari (per carichi normali) di lunghezza da 300 e 400 mm. i ripiani sono facilmente lavabili anche in lavastoviglie. le scaffalature, dotate di piedini o ruote, possono essere completate con diversi accessori come: ganciere, bacinelle inox, ecc.  Dimensioni: 120x50x200 cm Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg			
				<b>Totale posizione 1: 750,97</b>		
	E	2.	<b>E07TA</b>	270,40	1	270,40
			<b>Tavolo su gambe con alzatina con ripiano 70 cm</b> piano con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.con alzatina h.100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano. piede in inox aisi 304 da 1" regolabile in altezza di 60mm. montaggio con viti. consegnato smontato.  Dimensioni: 70x70x90 cm Imballo: 70x70x25 cm Peso netto: 33,2 kg Peso lordo: 34 kg			
				<b>Totale posizione 2: 270,40</b>		
	E	3.	<b>E18L25SL</b>	832,00	1	832,00
			<b>lavello per lavastoviglie sx con 2 vasche180 cm</b> piano in aisi 304 spessore 1 mm h. 40mm. alzatina h 100mm, raggiata alla base. vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1 mm cm 50x50x30 h. fasciame in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. gambe tubolare inox 40x40 mm con ripiano. piede in inox aisi 304 regolabile in altezza 60 mm. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. predisposizione per lavastoviglie.  Dimensioni: 180x70x90 cm Imballo: 180x70x110 cm Peso netto: 50,4 kg Peso lordo: 53 kg			

## Area E LAVAGGIO -MAGAZZINO

Area Pos.			Netto	Q.tà	Importo	
	E	3.0	<b>CEG</b>	122,20	1	122,20
	GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. utile per lavelli.  Dimensioni: 0x0x0 cm Imballo: 40x20x8 cm Peso netto: 2 kg Peso lordo: 3 kg					
					<b>Totale posizione 3: 954,20</b>	
	E	4.0	<b>UC-L-RL</b>	3.388,45	1	3.388,45
	LAVASTOVIGLIE FRONTALE ELETRONICA SOTTOPIANO CESTO con osmosi inversa. pulsante unico multifunzione con codifica a colori. autodiagnosi. sistema di pulizia integrale. programma di autopulizia automatico. pompadi scarico - pompa di aumento pressione. boiler atmosferico. scambiatore di calore dell'aria e dell'acqua di scarico.  Dimensioni: 60x60,5x85 cm Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg					Pot. Ele: 7,9 kW
	E	4.1	<b>ROMATIKXSRL</b>	1.566,50	1	1.566,50
	OSMOSORE PER LAVASTOVIGLIE sistema ad erogazione continua di acqua demineralizzata.  Dimensioni: 14,2x47x51,5 cm Imballo: 0x0x0 cm Peso netto: nd kg Peso lordo: nd kg					Pot. Ele: 0,4 kW
					<b>Totale posizione 4: 4.954,95</b>	
	E	5.	<b>VO3030</b>	258,05	1	258,05
	GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile per tutti i modelli.  Dimensioni: 34,5x34,5x16 cm Imballo: 36,5x36,5x18 cm Peso netto: 6 kg Peso lordo: 6,3 kg					
					<b>Totale posizione 5: 258,05</b>	

## Area E LAVAGGIO -MAGAZZINO

Area Pos.

Netto

Q.tà

Importo

E

6.

**MPM110**


537,55

1

537,55

**MENSOLA PORTACESTELLI A MURO**

mensola portacestelli a muro in acciaio inox. utile allo stoccaggio dei cestellinella parte superiore e carico nella parte inclinata.



Dimensioni: 100x65x45 cm

Imballo: 70x75x80 cm

Peso netto: 45 kg

Peso lordo: 50 kg

**Totale posizione 6: 537,55**
**Totale area LAVAGGIO -MAGAZZINO: 7.726,12**

		Potenza Elettrica kW
<b>Riepilogo</b>		
A BANCONE , VINO E MAGAZZINO -DISPENSA	1,90	34.743,31
B PREPARAZIONI	21,56	20.954,70
C COTTURA	38,95	17.936,10
E LAVAGGIO -MAGAZZINO	8,30	7.726,12
		<b>70,71</b>

**Totale: 81.360,23**

## **Condizioni di fornitura**

Validità prezzi	31/08/2014
Prezzi	netti
Tempi di consegna	25gg
Spedizione	con ns automezzo
Resa merce	f,co destino
Facchinaggio	compreso
Imballo	compreso
Smaltimento imb/puliz	escluso
Assemblaggio app.	compreso
Installazione	compresa
Allacciamento impianti	esclusa, supervisione compresa
Garanzia	12 mesi
Formazione uso app.	1 giornata con ns Corporate chef
Pagamento	da concordare
Anticipo all'ordine	20 %